Bouchon bombé pour tube Ø 42,4 × 2 mm

finition d'extrémité de tube — inox 304, inox 316 ou inox 316 poli miroir

Ce bouchon bombé ferme l'extrémité d'un tube rond de Ø 42,4 mm à paroi de 2 mm. Il se pose par emboîtement sur une main courante, une rampe ou un poteau.

- Pour tube rond Ø 42,4 × 2 mm.
- Pose par emboîtement dans le tube.
- Inox 304 brossé, inox 316 brossé ou inox 316 poli miroir.



CARACTÉRISTIQUES

Caractéristique	Valeur
Type	Bouchon bombé
Tube	Rond Ø 42,4 mm, paroi 2 mm
Fixation	À emboîter
Matière	Inox 304 ou inox 316
Finition	Brossée, ou poli miroir (inox 316)
Usage	Mains courantes, rampes, garde-corps, tubes apparents
Hauteur du bombé	7 mm (versions inox 316)

FINITIONS ET USAGE

Finition	Référence	Usage recommandé	Poids
Inox 304 brossé	NM304-5729-424	Intérieur, extérieur peu exposé	48 g
Inox 316 brossé	NM316-5729-424	Intérieur, extérieur, milieu corrosif	42 g
Inox 316 poli miroir	NM316PM-5729-424	Intérieur, extérieur, préconisé en bord de mer et proche piscine	52 g

Poids de la pièce seule, hors emballage.

POSE ET ENTRETIEN

En bord de mer ou près d'une piscine, choisissez l'inox 316 poli miroir.
Entretien : eau savonneuse et chiffon doux ; pas de javel ni de laine d'acier.

Next Metal SAS · 91 rue Robert Bunsen | Technopole de Forbach Sud · 57600 Forbach
hello@next-metal.com · 03 74 47 15 20 · next-metal.com · SIREN 945 351 138 · TVA FR18945351138
Document non contractuel.