Bouchon plat inox 304 brossé pour tube Ø 48,3 mm

bouchon creux à insérer par pression — inox 304 brossé

Ce bouchon plat en inox 304 brossé ferme l'extrémité d'un tube rond de Ø 48,3 mm à paroi de 2 mm : main courante, poignée, rampe ou garde-corps. Creux et rainuré, il s'insère par pression, sans vis ni colle.

- Pour tube rond Ø 48,3 × 2 mm.
- Bouchon creux, inséré par pression grâce à son rainurage.
- Inox 304 brossé : intérieur, extérieur peu exposé.



CARACTÉRISTIQUES

Caractéristique	Valeur
Type	Bouchon plat, surface creuse
Tube	Rond Ø 48,3 mm, paroi 2 mm
Épaisseur de la tête	2 mm
Fixation	Insertion par pression (rainurage), sans vis ni colle
Matière	Inox 304
Finition	Brossée (satinée)
Poids	64 g (pièce seule)
Référence	5732-483

POSE ET ENTRETIEN

Inox 304 : intérieur et extérieur peu exposé ; en extérieur exposé, préférez l'inox 316.
Entretien : eau savonneuse et chiffon doux ; pas de javel ni de laine d'acier.

Next Metal SAS · 91 rue Robert Bunsen | Technopole de Forbach Sud · 57600 Forbach
hello@next-metal.com · 03 74 47 15 20 · next-metal.com · SIREN 945 351 138 · TVA FR18945351138
Document non contractuel.