
Crosse pour main courante Ø 42,4 × 2 mm

embout arrondi — inox 304 brossé ou inox 316 brossé

Cette crosse ferme l'extrémité d'une main courante en tube rond de Ø 42,4 mm, épaisseur 2 mm. Sa forme arrondie termine la main courante sans arête vive.

- Ferme l'extrémité d'une main courante Ø 42,4 × 2 mm.
- Forme arrondie, sans arête vive.
- Inox 304 brossé ou inox 316 brossé.



CARACTÉRISTIQUES

Caractéristique	Valeur
Type	Crosse arrondie, embout de main courante
Tube	Rond, Ø 42,4 mm, épaisseur 2 mm
Pose	À emboîter ou à coller
Matière	Inox 304 ou inox 316
Finition	Brossée (satinée)
Encombrement	66 × 66 mm (longueur × hauteur)

FINITIONS ET USAGE

Finition	Référence	Usage recommandé	Poids
Inox 304 brossé	NM304-0739-424-S	Intérieur, extérieur peu exposé	195 g
Inox 316 brossé	NM316-0739-424-S	Intérieur, extérieur, milieu corrosif	—

Poids de la pièce seule, hors visserie et emballage.

POSE ET ENTRETIEN

En extérieur, choisissez l'inox 316.
Entretien : eau savonneuse et chiffon doux ; pas de javel ni de laine d'acier.

Next Metal SAS · 91 rue Robert Bunsen | Technopole de Forbach Sud · 57600 Forbach
hello@next-metal.com · 03 74 47 15 20 · next-metal.com · SIREN 945 351 138 · TVA FR18945351138
Document non contractuel.