
Embout de terminaison pour lisse Ø 12 mm

embout plat cylindrique, pose par frappe — inox 304 brossé ou inox 316 brossé

Cet embout de terminaison ferme proprement l'extrémité d'une lisse ronde de Ø 12 mm. Il se pose par frappe, sans soudure ni collage, et supprime l'arête vive du bout de lisse.

- Ferme l'extrémité d'une lisse ronde Ø 12 mm.
- Pose par frappe, sans soudure ni collage.
- Inox 304 brossé ou inox 316 brossé.



CARACTÉRISTIQUES

Caractéristique	Valeur
Type	Embout de terminaison plat, cylindrique
Lisse	Ronde Ø 12 mm
Fixation	Par frappe, sans soudure ni collage
Matière	Inox 304 ou inox 316
Finition	Brossée (satinée)

FINITIONS ET USAGE

Finition	Référence	Usage recommandé	Poids
Inox 304 brossé	NM304-0015-012-A	Intérieur, extérieur peu exposé	10 g
Inox 316 brossé	NM316-0015-012-A	Intérieur, extérieur, milieu corrosif	10 g

Poids de la pièce seule, hors emballage.

POSE ET ENTRETIEN

En extérieur, choisissez l'inox 316.
Entretien : eau savonneuse et chiffon doux ; pas de javel ni de laine d'acier.

Next Metal SAS · 91 rue Robert Bunsen | Technopole de Forbach Sud · 57600 Forbach
hello@next-metal.com · 03 74 47 15 20 · next-metal.com · SIREN 945 351 138 · TVA FR18945351138
Document non contractuel.