Kit main courante LED intégrée, Ø 42,4 mm

main courante inox 304 satiné, fixation murale — 2500 mm ou 2 × 1250 mm

Ce kit de main courante à LED intégrée sécurise et éclaire un escalier ou un passage. La main courante, en inox 304 satiné de Ø 42,4 mm, est prévue pour une fixation murale.

- Main courante Ø 42,4 mm en inox 304 satiné.
- LED intégrée : lumière douce et continue.
- Kit prévu pour une fixation murale.
- Longueur 2500 mm ou 2 × 1250 mm.



CARACTÉRISTIQUES

Caractéristique	Valeur
Type	Kit main courante à LED intégrée
Main courante	Ronde, Ø 42,4 mm
Matière	Inox 304 (AISI 304)
Finition	Satinée
Fixation	Murale
Longueurs	2500 mm ou 2 × 1250 mm
Pose au sol	Poteaux à prévoir séparément

FINITIONS ET USAGE

Longueur	Référence	Poids d'expédition
2500 mm	NMMCLED-2500	20 kg
2 × 1250 mm	NMMCLED-1250x2	15 kg

Poids d'expédition indiqué. La version 2 × 1250 mm réduit les frais de livraison.

POSE ET ENTRETIEN

Inox 304 : intérieur et extérieur peu exposé. Entretien à l'eau savonneuse, sans javel ni laine d'acier.
Faites réaliser le raccordement électrique par une personne qualifiée.

Next Metal SAS · 91 rue Robert Bunsen | Technopole de Forbach Sud · 57600 Forbach
hello@next-metal.com · 03 74 47 15 20 · next-metal.com · SIREN 945 351 138 · TVA FR18945351138
Document non contractuel.