Pince à verre 45 × 45 mm avec taquet, pose sur plat

pince carrée à taquet pour tube plat — inox 304, inox 316 ou inox 316 poli miroir

Cette pince à verre carrée 45 × 45 mm avec taquet fixe un panneau de verre sur un support plat : tube plat, platine ou montant carré. Elle est livrée avec un set de joints pour verre de 8, 8,76, 10 ou 10,76 mm.

- Pince carrée 45 × 45 mm avec taquet, pour support plat.
- Verre de 8, 8,76, 10 ou 10,76 mm : set de joints livré à l'épaisseur choisie.
- Inox 304, inox 316 brossé ou inox 316 poli miroir.



CARACTÉRISTIQUES

Caractéristique	Valeur
Forme	Carrée, avec taquet
Dimensions	45 × 45 mm
Support	Plat : tube plat, platine, montant carré
Épaisseurs de verre	8 / 8,76 / 10 / 10,76 mm, selon le set de joints
Matière	Inox 304 ou inox 316
Conditionnement	À l'unité : 1 pince + 1 set de joints à l'épaisseur choisie (réf. NMJT-2300)

FINITIONS ET USAGE

Finition	Référence	Usage recommandé
Inox 304 brossé	NM304-230T-000	Intérieur, extérieur peu exposé
Inox 316 brossé	NM316-230T-000	Intérieur, extérieur, milieu corrosif
Inox 316 poli miroir	NM316PM-230T-000	Intérieur, extérieur, préconisé en bord de mer et proche piscine

Référence de la pince seule, hors set de joints.

POSE ET ENTRETIEN

1. Choisissez le set de joints correspondant exactement à l'épaisseur du verre.
2. Fixez la pince sur le support plat.
3. Insérez le verre entre les joints, puis serrez.

Pour un garde-corps, privilégier un verre feuilleté. En bord de mer ou près d'une piscine, choisir l'inox 316 poli miroir.

Entretien : eau savonneuse et chiffon doux ; pas de javel ni de laine d'acier.