Pince à verre 45 × 45 mm avec taquet, tube Ø 42,4 mm

pince carrée à taquet pour tube rond — inox 304, 316, 316 poli miroir ou zamak

Cette pince à verre carrée 45 × 45 mm avec taquet maintient un panneau de verre contre un tube rond de Ø 42,4 mm. Elle est livrée avec un set de joints pour verre de 8 à 10,76 mm.

- Pince carrée 45 × 45 mm avec taquet, pour tube rond Ø 42,4 mm.
- Verre de 8, 8,76, 10 ou 10,76 mm : set de joints livré à l'épaisseur choisie.
- Quatre finitions, du zamak pour l'intérieur à l'inox 316 poli miroir pour le bord de mer.



CARACTÉRISTIQUES

Caractéristique	Valeur
Forme	Carrée, avec taquet
Dimensions	45 × 45 mm
Support	Tube rond Ø 42,4 mm
Épaisseurs de verre	8 / 8,76 / 10 / 10,76 mm, selon le set de joints
Matière	Inox 304, inox 316 ou zamak
Conditionnement	À l'unité : 1 pince + 1 set de joints à l'épaisseur choisie (réf. NMJT-2300)

FINITIONS ET USAGE

Finition	Référence	Usage recommandé
Inox 304 brossé	NM304-230T-424	Intérieur, extérieur peu exposé
Inox 316 brossé	NM316-230T-424	Intérieur, extérieur, milieu corrosif
Inox 316 poli miroir	NM316PM-230T-424	Intérieur, extérieur, préconisé en bord de mer et proche piscine
Zamak brut	NMZKB-230T-424	Intérieur, petit budget

Référence de la pince seule, hors set de joints.

POSE ET ENTRETIEN

1. Choisissez le set de joints correspondant exactement à l'épaisseur du verre.
2. Fixez la pince sur le tube Ø 42,4 mm.
3. Insérez le verre entre les joints, puis serrez.

Pour un garde-corps, privilégier un verre feuilleté. En bord de mer ou près d'une piscine, choisir l'inox 316 poli miroir.

Entretien : eau savonneuse et chiffon doux ; pas de javel ni de laine d'acier.

Next Metal SAS · 91 rue Robert Bunsen | Technopole de Forbach Sud · 57600 Forbach
hello@next-metal.com · 03 74 47 15 20 · next-metal.com · SIREN 945 351 138 · TVA FR18945351138
Document non contractuel.