Pince à verre 45 × 45 mm, pose sur plat

pince carrée pour tube plat — inox 304, inox 316 ou inox 316 poli miroir

Cette pince à verre carrée 45 × 45 mm fixe un panneau de verre sur un support plat : tube plat, platine, montant carré ou cadre métallique. Elle est livrée avec un set de joints pour verre de 8, 8,76, 10 ou 10,76 mm.

- Pour support plat : tube plat, platine, montant carré.
- Verre de 8, 8,76, 10 ou 10,76 mm : set de joints livré à l'épaisseur choisie.
- Inox 304, inox 316 brossé ou inox 316 poli miroir.



CARACTÉRISTIQUES

Caractéristique	Valeur
Forme	Carrée
Dimensions	45 × 45 mm
Support	Plat : tube plat, platine, montant carré, cadre
Épaisseurs de verre	8 / 8,76 / 10 / 10,76 mm, selon le set de joints
Matière	Inox 304 ou inox 316
Conditionnement	À l'unité : 1 pince + 1 set de joints

FINITIONS ET USAGE

Finition	Référence	Usage recommandé	Poids
Inox 304 brossé	NM304-2300-000	Intérieur, extérieur peu exposé	177 g
Inox 316 brossé	NM316-2300-000	Intérieur, extérieur, milieu corrosif	163 g
Inox 316 poli miroir	NM316PM-2300-000	Intérieur, extérieur, préconisé en bord de mer et proche piscine	172 g

Poids de la pince seule, hors joints et emballage.

POSE ET ENTRETIEN

1. Choisissez le set de joints correspondant exactement à l'épaisseur du verre.
2. Fixez la pince sur le support plat.
3. Insérez le verre entre les joints, puis serrez.

Pour un garde-corps, privilégier un verre feuilleté. En bord de mer ou près d'une piscine, choisir l'inox 316 poli miroir.

Entretien : eau savonneuse et chiffon doux ; pas de javel ni de laine d'acier.