Pince à verre 65 × 55 mm avec taquet, pose sur plat

pince à taquet pour verre épais, tube plat — inox 304 brossé ou inox 316 brossé

Cette pince à verre 65 × 55 mm avec taquet fixe un panneau de verre épais sur un support plat, comme un tube rectangulaire ou un plat en inox. Elle est livrée avec un set de 2 joints pour verre de 12 à 17,52 mm.

- Pince 65 × 55 mm avec taquet, pour support plat.
- Verre de 12 à 17,52 mm : set de 2 joints livré à l'épaisseur choisie.
- Inox 304 brossé ou inox 316 brossé.



CARACTÉRISTIQUES

Caractéristique	Valeur
Type	Pince à verre avec taquet
Dimensions	65 × 55 mm
Support	Plat : tube plat ou rectangulaire, plat inox
Épaisseurs de verre	12 / 12,76 / 13,52 / 16,76 / 17,52 mm, selon le set de joints
Matière	Inox 304 ou inox 316
Conditionnement	À l'unité : 1 pince + 1 set de 2 joints à l'épaisseur choisie (réf. NMJT-2400)

FINITIONS ET USAGE

Finition	Référence	Usage recommandé
Inox 304 brossé	NM304-2400T-000	Intérieur, extérieur peu exposé
Inox 316 brossé	NM316-2400T-000	Intérieur, extérieur, milieu corrosif

Référence de la pince seule, hors set de joints.

POSE ET ENTRETIEN

1. Choisissez le set de joints correspondant exactement à l'épaisseur du verre.
2. Fixez la pince sur le support plat.
3. Insérez le verre entre les joints, puis serrez.

Pour un garde-corps, privilégier un verre feuilleté. En extérieur, choisir l'inox 316.
Entretien : eau savonneuse et chiffon doux ; pas de javel ni de laine d'acier.

Next Metal SAS · 91 rue Robert Bunsen | Technopole de Forbach Sud · 57600 Forbach
hello@next-metal.com · 03 74 47 15 20 · next-metal.com · SIREN 945 351 138 · TVA FR18945351138
Document non contractuel.