Poteau d'angle sortant à l'anglaise, 4 pinces à verre

tube Ø 42,4 × 2 mm, hauteur 1175 mm — inox 304 ou inox 316 brossé

Ce poteau d'angle sortant relie deux panneaux de verre qui se rejoignent sur un angle extérieur, dans un garde-corps posé à l'anglaise. Réalisé en tube Ø 42,4 × 2 mm de 1175 mm de hauteur, il est livré avec 4 pinces à verre, un support de main courante orientable et sa platine de fixation latérale.



- Poteau d'angle sortant, tube Ø 42,4 × 2 mm, hauteur 1175 mm.
- Livré avec 4 pinces à verre et un support de main courante orientable.
- Pose à l'anglaise, platine latérale fournie. Inox 304 ou 316 brossé.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristique	Valeur
Tube	Rond, Ø 42,4 mm, épaisseur 2 mm
Hauteur	1175 mm
Pose	À l'anglaise, platine de fixation latérale
Équipement	4 pinces à verre, 1 support de main courante orientable
Matière	Inox 304 ou inox 316, brossé
Configuration	Angle sortant (angle extérieur)

FINITIONS ET USAGE

Finition	Référence	Usage recommandé	Poids d'expédition
Inox 304 brossé	NM304-BR100-4-ANGLOUT	Intérieur, extérieur peu exposé	6 kg
Inox 316 brossé	NM316-BR100-4-ANGLOUT	Intérieur, extérieur, milieu corrosif	6 kg

Poids d'expédition indiqué.

CONTENU

- 1 poteau en tube rond Ø 42,4 × 2 mm, hauteur 1175 mm
- 4 pinces à verre
- 1 support de main courante orientable
- 1 platine de fixation latérale

POSE ET ENTRETIEN

Verre feuilleté conseillé ; inox 316 en extérieur. Entretien sans javel ni laine d'acier.

Next Metal SAS · 91 rue Robert Bunsen | Technopole de Forbach Sud · 57600 Forbach
hello@next-metal.com · 03 74 47 15 20 · next-metal.com · SIREN 945 351 138 · TVA FR18945351138
Document non contractuel.