Poteau de départ droit à l'anglaise, 2 pinces à verre

tube Ø 42,4 × 2 mm, hauteur 1175 mm — inox 304 ou inox 316 brossé

Ce poteau de départ droit pour garde-corps en verre se pose à l'anglaise, sur le chant de la dalle ou du balcon, par une platine latérale. Réalisé en tube Ø 42,4 × 2 mm de 1175 mm de hauteur, il est livré avec 2 pinces à verre et un support de main courante. Il se place à l'extrémité droite du garde-corps, en symétrique du poteau de départ gauche.



- Poteau de départ droit, tube Ø 42,4 × 2 mm, hauteur 1175 mm.
- Livré avec 2 pinces à verre et un support de main courante.
- Pose à l'anglaise : platine latérale fournie. Inox 304 ou 316 brossé.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristique	Valeur
Tube	Rond, Ø 42,4 mm, épaisseur 2 mm
Hauteur	1175 mm
Pose	À l'anglaise, platine latérale
Équipement	2 pinces à verre, 1 support de main courante
Matière	Inox 304 ou inox 316, brossé
Configuration	Départ droit

FINITIONS ET USAGE

Finition	Référence	Usage recommandé
Inox 304 brossé	NM304-BR100-D2	Intérieur, extérieur peu exposé
Inox 316 brossé	NM316-BR100-D2	Intérieur, extérieur, milieu corrosif

CONTENU

- 1 poteau en tube rond Ø 42,4 × 2 mm, hauteur 1175 mm
- 2 pinces à verre
- 1 support de main courante
- 1 platine de fixation latérale

POSE ET ENTRETIEN

Verre feuilleté conseillé ; inox 316 en extérieur. Entretien à l'eau savonneuse, sans javel ni laine d'acier.

Next Metal SAS · 91 rue Robert Bunsen | Technopole de Forbach Sud · 57600 Forbach
hello@next-metal.com · 03 74 47 15 20 · next-metal.com · SIREN 945 351 138 · TVA FR18945351138
Document non contractuel.