# Poteau de départ gauche à l'anglaise, 2 pinces à verre

tube Ø 42,4 × 2 mm, hauteur 1175 mm — inox 304 ou inox 316 brossé

Ce poteau de départ gauche pour garde-corps en verre se pose à l'anglaise, sur le chant de la dalle ou du balcon, par une platine latérale. Réalisé en tube Ø 42,4 × 2 mm de 1175 mm de hauteur, il est livré avec 2 pinces à verre et un support de main courante orientable, qui permet d'ajuster l'angle de la main courante.



- Poteau de départ gauche, tube Ø 42,4 × 2 mm, hauteur 1175 mm.
- Livré avec 2 pinces à verre et un support de main courante orientable.
- Pose à l'anglaise : platine latérale fournie. Inox 304 ou 316 brossé.

## CARACTÉRISTIQUES

| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| **Tube** | Rond, Ø 42,4 mm, épaisseur 2 mm |
| **Hauteur** | 1175 mm |
| **Pose** | À l'anglaise, platine latérale |
| **Équipement** | 2 pinces à verre, 1 support de main courante orientable |
| **Matière** | Inox 304 ou inox 316, brossé |
| **Configuration** | Départ gauche |

## FINITIONS ET USAGE

| Finition | Référence | Usage recommandé |
|---|---|---|
| **Inox 304 brossé** | NM304-BR100-G2 | Intérieur, extérieur peu exposé |
| **Inox 316 brossé** | NM316-BR100-G2 | Intérieur, extérieur, milieu corrosif |

## CONTENU

- 1 poteau en tube rond Ø 42,4 × 2 mm, hauteur 1175 mm
- 2 pinces à verre
- 1 support de main courante orientable
- 1 platine de fixation latérale

## POSE ET ENTRETIEN

Verre feuilleté conseillé ; inox 316 en extérieur. Entretien sans javel ni laine d'acier.

**Next Metal SAS · 91 rue Robert Bunsen | Technopole de Forbach Sud · 57600 Forbach**
hello@next-metal.com · 03 74 47 15 20 · next-metal.com · SIREN 945 351 138 · TVA FR18945351138
Document non contractuel.