
Profil U 1 kN, pose à l'anglaise

garde-corps tout verre fixé en nez de dalle — verre 16,76 ou 17,52 mm, 2500 ou 5000 mm

Ce profil U 1 kN en aluminium se fixe sur le côté de la dalle, en pose à l'anglaise, et reçoit le bas du panneau de verre. La surface de la dalle reste ainsi entièrement libre. Il est livré en 2500 ou 5000 mm avec un set de joints pour verre de 16,76 ou 17,52 mm.



- Profil U en aluminium pour garde-corps tout verre, pose à l'anglaise (fixation latérale).
- Charge annoncée : 1 kN.
- Verre de 16,76 ou 17,52 mm, set de joints livré à la longueur du profil.
- Longueur 2500 ou 5000 mm ; capot et angles rentrant et sortant assortis.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristique	Valeur
Pose	À l'anglaise (fixation latérale)
Charge annoncée	1 kN
Matière	Aluminium
Épaisseurs de verre	16,76 ou 17,52 mm, selon le set de joints
Contenu	1 profil + 1 set de joints à l'épaisseur du verre, à la longueur du profil

FINITIONS ET USAGE

Longueur	Verre	Référence	Poids d'expédition
2500 mm	16,76 mm	NMRAIL-U-PA-1KN-2500 + NMJT88.2-U-PA-1KN-2500	17,1 kg
2500 mm	17,52 mm	NMRAIL-U-PA-1KN-2500 + NMJT88.4-U-PA-1KN-2500	17,1 kg
5000 mm	16,76 mm	NMRAIL-U-PA-1KN-5000 + NMJT88.2-U-PA-1KN-5000	33,95 kg
5000 mm	17,52 mm	NMRAIL-U-PA-1KN-5000 + NMJT88.4-U-PA-1KN-5000	34 kg

Chaque référence associe le profil et son set de joints. Poids d'expédition indiqués.

Next Metal SAS · 91 rue Robert Bunsen | Technopole de Forbach Sud · 57600 Forbach
hello@next-metal.com · 03 74 47 15 20 · next-metal.com · SIREN 945 351 138 · TVA FR18945351138
Document non contractuel.