Profil U 2 kN, pose au sol

garde-corps tout verre — verre 16,76 ou 17,52 mm, 2500 ou 5000 mm

Le profil U 2 kN en aluminium, en pose au sol, affiche la charge annoncée la plus élevée des profils U de la gamme. Fixé au sol, il reçoit le bas d'un panneau de verre de 16,76 ou 17,52 mm, avec le set de joints livré à la longueur choisie.



- Profil U en aluminium pour garde-corps tout verre, pose au sol.
- Charge annoncée : 2 kN.
- Verre de 16,76 ou 17,52 mm, set de joints livré à la longueur du profil.
- Longueur 2500 ou 5000 mm ; embouts et angle à 90° assortis.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristique	Valeur
Pose	Au sol
Charge annoncée	2 kN
Matière	Aluminium
Épaisseurs de verre	16,76 ou 17,52 mm, selon le set de joints
Contenu	1 profil + 1 set de joints à l'épaisseur du verre, à la longueur du profil

FINITIONS ET USAGE

Longueur	Verre	Référence	Poids d'expédition
2500 mm	16,76 mm	NMRAIL-U-PS-2KN-2500 + NMJT88.2-U-PS-2KN-2500	17 kg
2500 mm	17,52 mm	NMRAIL-U-PS-2KN-2500 + NMJT88.4-U-PS-2KN-2500	17 kg
5000 mm	16,76 mm	NMRAIL-U-PS-2KN-5000 + NMJT88.2-U-PS-2KN-5000	31,4 kg
5000 mm	17,52 mm	NMRAIL-U-PS-2KN-5000 + NMJT88.4-U-PS-2KN-5000	31,4 kg

Chaque référence associe le profil et son set de joints. Poids d'expédition indiqués.

Next Metal SAS · 91 rue Robert Bunsen | Technopole de Forbach Sud · 57600 Forbach
hello@next-metal.com · 03 74 47 15 20 · next-metal.com · SIREN 945 351 138 · TVA FR18945351138
Document non contractuel.