Set de joints pour pince à verre d'angle demi-ronde

pour pince d'angle demi-ronde — verre de 8, 8,76, 10 ou 10,76 mm

Ce set de joints en caoutchouc équipe la pince à verre d'angle demi-ronde pour une épaisseur de verre donnée. Adapté à la forme de la pince d'angle, il cale le verre en angle sortant ou rentrant, sans contact métal-verre.

- Pour pince à verre d'angle demi-ronde.
- Quatre épaisseurs : 8, 8,76, 10 ou 10,76 mm.
- Pour changer d'épaisseur de verre ou remplacer des joints usés.



CARACTÉRISTIQUES

Caractéristique	Valeur
Compatibilité	Pince à verre d'angle demi-ronde
Épaisseurs de verre	8 / 8,76 / 10 / 10,76 mm
Matière	Caoutchouc
Composition	2 joints (gauche + droite)
Rôle	Cale le verre dans la pince, sans contact métal-verre

FINITIONS ET USAGE

Épaisseur de verre	Référence	Poids
8 mm	NMJT-2500-8	7 g
8,76 mm	NMJT-2500-876	5 g
10 mm	NMJT-2500-10	5 g
10,76 mm	NMJT-2500-1076	5 g

Poids indicatif, hors emballage.

POSE ET ENTRETIEN

1. Choisissez le set correspondant exactement à l'épaisseur du verre.
2. Placez les joints dans les mâchoires de la pince.
3. Insérez le verre, puis serrez la pince.

Pour un garde-corps, privilégier un verre feuilleté.

Next Metal SAS · 91 rue Robert Bunsen | Technopole de Forbach Sud · 57600 Forbach
hello@next-metal.com · 03 74 47 15 20 · next-metal.com · SIREN 945 351 138 · TVA FR18945351138
Document non contractuel.