Support de lisse Ø 12 mm pour tube Ø 42,4 mm

support intermédiaire — inox 304, inox 316 ou inox 316 poli miroir

Ce support de lisse reçoit une lisse ronde de Ø 12 mm et se fixe sur un poteau en tube rond de Ø 42,4 mm. L'inclinaison de la lisse est réglable, pour une pose horizontale ou en rampant d'escalier.

- Pour lisse ronde Ø 12 mm et poteau en tube rond Ø 42,4 mm.
- Inclinaison de la lisse réglable : pose horizontale ou en rampant.
- Trois finitions : inox 304, inox 316 brossé ou inox 316 poli miroir.



CARACTÉRISTIQUES

Caractéristique	Valeur
Type	Support intermédiaire, lisse traversante
Lisse	Ronde, Ø 12 mm
Poteau	Tube rond Ø 42,4 mm
Inclinaison de la lisse	Réglable
Matière	Inox 304 ou inox 316
Finition	Brossée (satinée) ou poli miroir (inox 316)
Vis de fixation	Tête fraisée six pans creux M5 × 20

FINITIONS ET USAGE

Finition	Référence	Usage recommandé	Poids
Inox 304 brossé	NM304-0830-424	Intérieur, extérieur peu exposé	50 g
Inox 316 brossé	NM316-0830-424	Intérieur, extérieur, milieu corrosif	51 g
Inox 316 poli miroir	NM316PM-0830-424	Intérieur, extérieur, préconisé en bord de mer et proche piscine	50 g

Poids de la pièce seule, hors visserie et emballage.

POSE ET ENTRETIEN

En bord de mer ou près d'une piscine, choisissez l'inox 316 poli miroir.
Entretien : eau savonneuse et chiffon doux ; pas de javel ni de laine d'acier.

Next Metal SAS · 91 rue Robert Bunsen | Technopole de Forbach Sud · 57600 Forbach
hello@next-metal.com · 03 74 47 15 20 · next-metal.com · SIREN 945 351 138 · TVA FR18945351138
Document non contractuel.