Support de main courante mural en acier brut

tige pleine Ø 12 mm, déport 72 mm, platine ronde 2 trous — acier brut à finir

Ce support fixe au mur une main courante d'escalier, de couloir ou de rampe. En acier brut, il se compose d'une tige pleine de Ø 12 mm et d'une platine ronde de 3 mm d'épaisseur percée de 2 trous, avec un déport de 72 mm.



- Tige pleine Ø 12 mm, déport de 72 mm.
- Platine ronde de 3 mm, 2 trous de fixation.
- Acier brut : à peindre, thermolaquer, vernir ou galvaniser.
- Pour main courante en bois, acier ou inox.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristique	Valeur
Type	Support mural de main courante
Matière	Acier brut
Tige	Pleine, Ø 12 mm
Déport	72 mm
Platine	Ronde, épaisseur 3 mm, 2 trous
Fixation murale	Par vis ; vis et chevilles non fournies
Main courante	Bois, acier ou inox
Poids d'expédition	500 g
Référence	AC-SUPMC-SOUD

CONTENU

- 1 support (vis et chevilles non fournies)

POSE ET ENTRETIEN

En extérieur, appliquez d'abord un traitement anticorrosion adapté : peinture, thermolaquage ou galvanisation. Une version à 3 trous existe sur devis.

Next Metal SAS · 91 rue Robert Bunsen | Technopole de Forbach Sud · 57600 Forbach
hello@next-metal.com · 03 74 47 15 20 · next-metal.com · SIREN 945 351 138 · TVA FR18945351138
Document non contractuel.