Support de main courante orientable, Ø 42,4 mm

tête articulée — inox 304, inox 316 brossé ou inox 316 poli miroir

Ce support de main courante orientable reçoit une main courante en tube rond de Ø 42,4 mm. Il se pose en tête d'un poteau Ø 42,4 × 2 mm, sur un embout à emboîter, et sa tête articulée règle l'inclinaison de la main courante, pour une rampe d'escalier ou une pose en pente.

- Main courante Ø 42,4 mm, en tête de poteau Ø 42,4 × 2 mm.
- Tête articulée : inclinaison de la main courante réglable.
- Trois finitions : inox 304, inox 316 brossé ou inox 316 poli miroir.



CARACTÉRISTIQUES

Caractéristique	Valeur
Type	Support orientable, tête articulée
Main courante	Tube rond Ø 42,4 mm
Poteau	Tube rond Ø 42,4 × 2 mm, embout à emboîter en tête
Inclinaison	Réglable
Selle	63 × 25 mm, 2 perçages Ø 5,5 mm
Tige	Ø 14 mm
Hauteur	80,5 mm (épaulement de l'embout – dessus de la selle)
Matière	Inox 304 ou inox 316
Finition	Brossée ou poli miroir (inox 316)

FINITIONS ET USAGE

Finition	Référence	Usage recommandé	Poids
Inox 304 brossé	NM304-0718-424	Intérieur, extérieur peu exposé	172 g
Inox 316 brossé	NM316-0718-424	Intérieur, extérieur, milieu corrosif	178 g
Inox 316 poli miroir	NM316PM-0718-424	Intérieur, extérieur, préconisé en bord de mer et proche piscine	174 g

Poids de la pièce seule, hors visserie et emballage.

POSE ET ENTRETIEN

En bord de mer ou près d'une piscine, choisissez l'inox 316 poli miroir.
Entretien : eau savonneuse et chiffon doux ; pas de javel ni de laine d'acier.

Next Metal SAS · 91 rue Robert Bunsen | Technopole de Forbach Sud · 57600 Forbach
hello@next-metal.com · 03 74 47 15 20 · next-metal.com · SIREN 945 351 138 · TVA FR18945351138
Document non contractuel.