Tendeur de câble à vis pointeaux, pas à droite

pour câble Ø 4 à 6 mm, tige filetée M6 × 50 — inox 316 brossé

Ce tendeur met en tension un câble inox de Ø 4 à 6 mm dans un garde-corps à câbles. Le câble est bloqué dans un manchon par 3 vis pointeaux M5, sans sertissage ; la tige filetée M6 × 50 traverse le poteau et la tension se règle à l'écrou.



- Pour câble inox Ø 4, 5 ou 6 mm.
- Blocage du câble par 3 vis pointeaux M5, sans sertissage.
- Tige filetée M6 × 50 pas à droite, écrou borgne de finition.
- Inox 316 brossé.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristique	Valeur
Câble compatible	Ø 4 à 6 mm
Blocage du câble	3 vis pointeaux M5
Manchon	Longueur 38 mm, Ø extérieur 12 mm
Tige filetée	M6, longueur 50 mm, pas à droite
Articulation	Aucune : inclinaison non réglable
Matière	Inox 316
Finition	Brossée
Référence	NM316-L6
Poids	38 g

CONTENU

- 1 tendeur : manchon à 3 vis pointeaux M5 et tige filetée M6 × 50
- 1 écrou borgne de masquage

POSE ET ENTRETIEN

1. Insérez le câble dans le manchon jusqu'en butée.
2. Serrez les 3 vis pointeaux pour bloquer le câble.
3. Passez la tige filetée dans le poteau, tendez le câble à l'écrou, puis posez l'écrou borgne.

Inox 316 adapté à l'extérieur ; il demande un entretien régulier.
Entretien : eau savonneuse et chiffon doux ; pas de javel ni de laine d'acier.

Next Metal SAS · 91 rue Robert Bunsen | Technopole de Forbach Sud · 57600 Forbach
hello@next-metal.com · 03 74 47 15 20 · next-metal.com · SIREN 945 351 138 · TVA FR18945351138
Document non contractuel.