Tige orientable de support de main courante

filetée M8, taraudée M6 — inox 304 ou inox 316 brossé

Cette tige orientable forme, avec un berceau, un support de main courante qui relie la main courante au poteau. Filetée M8 et taraudée M6, son articulation permet de suivre une pente, par exemple dans un escalier.

- Tige orientable Ø 14 mm pour support de main courante, à associer à un berceau.
- S'incline pour suivre une pente ou un rampant d'escalier.
- Inox 304 brossé ou inox 316 brossé.



CARACTÉRISTIQUES

Caractéristique	Valeur
Type	Tige orientable (tête articulée)
Fonction	Support de main courante, avec un berceau
Diamètre de la tige	Ø 14 mm
Hauteur	68 mm
Taraudage	M6, en tête
Filetage	M8, en pied
Matière	Inox 304 ou inox 316
Finition	Brossée (satinée)

FINITIONS ET USAGE

Finition	Référence	Usage recommandé	Poids
Inox 304 brossé	NM304-0812-068	Intérieur, extérieur peu exposé	80 g
Inox 316 brossé	NM316-0812-068	Intérieur, extérieur, milieu corrosif	—

Poids de la tige seule, hors emballage.

POSE ET ENTRETIEN

En extérieur, choisissez l'inox 316.
Entretien : eau savonneuse et chiffon doux ; pas de javel ni de laine d'acier.

Next Metal SAS · 91 rue Robert Bunsen | Technopole de Forbach Sud · 57600 Forbach
hello@next-metal.com · 03 74 47 15 20 · next-metal.com · SIREN 945 351 138 · TVA FR18945351138
Document non contractuel.