Vis tête cylindrique six pans creux M8 × 25, inox 304

vis CHC (BTR), empreinte six pans creux (clé Allen) — inox 304 (A2)

Cette vis à tête cylindrique six pans creux M8 × 25 en inox 304 assemble les pièces de garde-corps : supports de main courante, raccords, accessoires. Elle se serre à la clé Allen.

- Filetage M8, longueur sous tête 25 mm.
- Tête cylindrique à six pans creux (CHC, BTR).
- Serrage à la clé Allen.
- Inox 304 (A2) : intérieur et extérieur peu exposé.



CARACTÉRISTIQUES

Caractéristique	Valeur
Type	Vis à tête cylindrique, empreinte six pans creux (CHC)
Filetage	M8
Longueur sous tête	25 mm
Matière	Inox 304 (A2)
Finition	Inox naturel
Norme dimensionnelle	DIN 912 / ISO 4762
Référence	912-M825

POSE ET ENTRETIEN

Inox 304 : intérieur et extérieur peu exposé. En extérieur exposé, l'inox 316 est recommandé.
Entretien : eau savonneuse et chiffon doux ; pas de javel ni de laine d'acier.

Next Metal SAS · 91 rue Robert Bunsen | Technopole de Forbach Sud · 57600 Forbach
hello@next-metal.com · 03 74 47 15 20 · next-metal.com · SIREN 945 351 138 · TVA FR18945351138
Document non contractuel.