Vis tête fraisée six pans creux M5 × 16, inox 304

vis à tête fraisée, empreinte six pans creux (clé Allen) — inox 304 (A2)

Cette vis M5 × 16 mm à tête fraisée et empreinte six pans creux, en inox 304, donne un assemblage à surface lisse : la tête affleure la pièce. Elle sert notamment à l'assemblage de mains courantes inox.



- Filetage M5, longueur 16 mm.
- Tête fraisée : la vis affleure la surface.
- Empreinte six pans creux, serrage à la clé Allen.
- Inox 304 (A2) : intérieur et extérieur peu exposé.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristique	Valeur
Type	Vis à tête fraisée, empreinte six pans creux
Filetage	M5
Longueur	16 mm
Matière	Inox 304 (A2)
Norme dimensionnelle	DIN 7991
Référence	7991-M516

POSE ET ENTRETIEN

Inox 304 : intérieur et extérieur peu exposé. En extérieur exposé, l'inox 316 est recommandé.
Entretien : eau savonneuse et chiffon doux ; pas de javel ni de laine d'acier.

Next Metal SAS · 91 rue Robert Bunsen | Technopole de Forbach Sud · 57600 Forbach
hello@next-metal.com · 03 74 47 15 20 · next-metal.com · SIREN 945 351 138 · TVA FR18945351138
Document non contractuel.